



独立显示墙控制器 四个输出。无限可能



+ 充分的灵活性，随时可用

具备在四个超高分辨率屏幕运行一个单源的能力，当与 Datapath 墙控制器软件结合应用时，Datapath x4 能展现所需图像源的任意随机安排或配置。

Datapath Fx4 是作为广告牌、企业标识和现场活动视觉效果器材的首选，这款能够有效控制成本的系统不仅容易使用，而且安装简单。

当与 Datapath 的 dL8 八个输出分配放大器配对时，可以实现多达 32 个输出屏幕的配置。

+ 特色

- 1 个 UHD 输入，4 个 HD 输出（使用双链接 DVI 可转换至 UHD）
- 易于对单个输出图像进行旋转、镜像、修剪和缩放
- 通过 Datapath 视频墙控制器软件进行简单边框校正
- 具备重复或重叠输出的能力
- 可创建不同方向的监视器，包括从任意 DVI 输入的非矩形形态
- 如果需要，可自动进行像素提升

创意带来简洁

四个输出。无限可能



+ 同步锁相

Datapath x4 会自动感应输入和输出的帧速率并有可能自动同步锁相。四个具有相同输出的显示器将自动进行同步锁相，且如果输入计时匹配，它们还将被同步锁相及时钟锁定至源信号。

+ 软件

Datapath Wall Designer 软件是创建和管理整个视频墙项目的理想解决方案。

Wall Designer 可与 Datapath x4 无缝并用，允许项目创建者按显示器制造商/型号选择其显示器，并在画布上进行排列和定向。选择所需的来源和分辨率，最后添加各种 x4，即可准备好自动配置。请访问 www.datapath.co.uk 了解更多产品信息并下载副本。

+ 可用型号

订购代码: Datapath x4
台式显示墙控制器

订购代码: Datapath x4-1U
机架式显示墙控制器

除非另外说明，所有产品出厂时均提供最新可用软件。如果有特殊要求，请联系我们的销售团队。

+ 规格

尺寸	x4 235 x 175 x 44mm / 1.10Kg x4-1U 438 x 173 x 40mm / 2.25Kg
工作温度	0 - 35 DegC/32 - 96 DegF
电源要求	5V DC, 18W. 提供通用电源适配器(100-240V). 注意: x4-1U 有内部 PSU (100-240V)
USB 2.0	支持全速运行
信号支持	逐行信号
冷却	通过内部风扇冷却. 不可遮挡输出散热孔 注意: x4-1U 配备噪音更小的较大风扇
1x DVI-D DL 捕获	To 330百万像素
输入面	4k x 4k 最大值
4 个单链接 DVI 或模拟 RGB 输出	to 165百万像素
输出屏幕分辨率	Up to 2.5M百万像素 在任一方向, 支持最大 2048 像素。
任意缩放	64 x 原面区域
固件支持	支持通过 USB 进行更新
MTBF	50,000hrs
质保	3 年

我们致力于在产品规格范围内不断进行技术改进，从而更好地适应客户需求的变化

