



IOLITE 600

**FORMATO PEQUEÑO
RENDIMIENTO INIGUALABLE**
Tecnología avanzada de representación
gráfica



+ TECNOLOGÍA DE VÍDEO COMPACTA

La capacidad de instalar varias pantallas y controlarlas desde un sola y sencillo dispositivo ha adquirido una importancia esencial en las empresas que desean mejorar las instalaciones de conferencias y presentaciones. Por otra parte, las áreas de recepción requieren espacio para recursos informativos centrados en el vídeo, fuentes de noticias y señalización tradicional para transmitir mensajes corporativos de diversas maneras.

Datapath iolite 600 es un pequeño y silencioso sistema de vídeo que cumple todos esos requisitos y muchos más. Diseñado para alojar una serie de tarjetas de captura de vídeo junto con tarjetas gráficas de múltiples salidas y tarjetas SQX IP, iolite 600 ofrece lo último en implantaciones flexibles de vídeo multipantalla. iolite está disponible en configuraciones fijas para su suministro inmediato, o bien puede personalizarse para adaptarse exactamente a los requisitos del proyecto.

+ MANEJO DE INSTALACIONES DE MUROS DE VÍDEO

iolite 600 ofrece a los usuarios la capacidad de incluir hasta 6 tarjetas de captura de vídeo, tarjetas gráficas o tarjetas de decodificación IP de Datapath. En combinación con un sistema Windows de alto rendimiento, iolite puede manejar múltiples pantallas simultáneamente, y mostrar vídeo capturado desde varias fuentes, incluidos reproductores multimedia, receptores de televisión, y medios locales y en línea.

iolite está disponible de serie con un procesador Intel Corei5, disco duro 240GB SSD y 8GB de RAM. Existen opciones de actualización disponibles para añadir unidades SSD adicionales de mayor capacidad, más memoria y un procesador Intel Corei7.

+ CONTROL COMPLETO DE MUROS

El sistema Datapath iolite 600 es compatible con el software Datapath WallControl 10. Con WallControl 10, los usuarios pueden colocar fácil y rápidamente fuentes de vídeo en cualquier lugar del muro de vídeo. Las disposiciones más comunes pueden guardarse como formatos, para recuperarse en cualquier momento y cualquier sección del muro puede contener "carruseles" de vídeos que se reproducen uno tras otro a intervalos definibles.

Los administradores de WallControl 10 pueden configurar un único sistema para manejar varios muros. A cada uno de estos muros se le puede asignar varias funciones de usuario, y cada función de usuario puede permitir diferentes accesos a fuentes, vídeos locales, formatos y plantillas.*

+ MODELOS DISPONIBLES

iolite 600 es compatible con las tarjetas¹ de media longitud de Datapath y los sistemas pueden pedirse con cualquier combinación adecuada de tarjetas gráficas, tarjetas de captura y tarjetas SQX de Datapath, con el plazo de entrega estándar de 10 días de Datapath.

Existe una serie de sistemas pre configurados disponibles para ser entregados en un plazo de 48 horas:

Código de pedido: iolite 600 / 101

- iolite 600 con WallControl 10 Standard
- 1 ImageDP4+ (hasta 4 pantallas)
- 1 VisionSC-HD4+ /H (4 capturas HDMI)

Código de pedido: iolite 600 / 102

- iolite 600 con WallControl 10 Standard
- 2 ImageDP4+ (hasta 8 pantallas)
- 1 VisionSC-HD4+ / H (4 capturas HDMI)

Código de pedido: iolite 600 / 103

- iolite 600 con WallControl 10 Standard
- 3 ImageDP4+ (hasta 12 pantallas)
- 1 VisionSC-HD4+ / H (4 capturas HDMI)

+ ESPECIFICACIONES

PLACA BASE

SBC

Mini ITX motherboard with HDMI & DisplayPort control screen

Salidas

6 puertos USB 3.0 y 2 puertos USB 2.0

Ethernet

2 puertos Intel Gigabit Ethernet

WiFi

Integrado

PROCESADOR

Estándar

Intel Corei5

Mejora opcional

Intel Corei7

BUS PRINCIPAL

Datapath Express6 Seis ranuras PCIe

Cinco ranuras PCIe Gen2 x8

Una ranura PCIe Gen3 x8

DISCO DURO

Estándar

240GB SSD único

Mejora opcional

480GB SSD

Los clientes pueden optar por un disco duro doble con RAID. Confirmar en el momento de realizar el pedido.

MEMORIA

Estándar 8GB

Mejora opcional 16GB

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ATX 250 vatios

DIMENSIONES

Longitud 320 mm

Altura 175 mm

Anchura 250 mm

Peso 10 - 15 kg (enviado 15 - 20 kg)

SISTEMA OPERATIVO

Windows 10

CONFORMIDAD

FCC / CE / ROHS / UL

* MultiWall y User Rights Management solo están disponibles con WallControl 10 PRO.

¹ Las siguientes tarjetas pueden usarse en iolite 600: ImageDP4+, VisionSC-DP2, VisionSC-HD4+, VisionSC-SDI4, VisionSD8, VisionAV-HD y ActiveSQX.

Especificaciones sujetas a cambios. Para más información, póngase en contacto con su representante de Datapath.