

## シンプルなビデオウォールソリューション 高度な画像表示技術



### + コンパクトビデオテクノロジー

複数のスクリーンをインストールして1台のシンプルな装置から制御できるという能力は、高度な会議設備やプレゼンテーション設備を求める企業にとって不可欠となりつつあります。一方で受信エリアでは、映像中心の情報リソースやニュースフィードのためのスペースと、企業メッセージをさまざまな方法で提供する従来のサイネージのスペースが必要です。

Datapathのiolite 600は、これらの要件をすべて満たし、それ以上の性能を提供する小型で静音設計のビデオシステムです。

多くのビデオキャプチャカード、多重出力グラフィックカード、およびSQX IPカードを収容できるiolite 600は、極めて柔軟なマルチスクリーンビデオ運用を可能にします。ioliteは、設定済み構成で直ちに提供できるほか、プロジェクト要件に合わせてカスタマイズすることも可能です。

### + ビデオウォールシステムの制御

iolite 600は、合計6枚までのDatapathのビデオキャプチャカード、グラフィックカード、またはIPデコーダカードに対応します。高性能Windowsシステムとの組み合わせにより、ioliteは複数のスクリーンを同時に制御し、メディアプレーヤー、TVセットトップボックス、オンラインおよびローカルメディアなど、幅広いソースからキャプチャしたビデオを提供できます。

ioliteは、Intel Core i5プロセッサ、256GB SSDハードディスクドライブ、および8GBのRAMを標準で搭載しています。

また、オプションとして、大容量SSDドライブの追加、メモリの増設、そしてIntel Core i7プロセッサへのアップグレードが可能です。

## + フル機能のウォールコントロール

Datapathのiolite 600システムは、DatapathのWallControl 10ソフトウェアとの互換性があります。WallControl 10により、映像ソースをビデオウォールのどこにでも簡単かつ迅速に配置することができます。よく使う配置は、レイアウトとして保存しておいて、いつでも呼び出すことができます。また、ウォールの任意の場所に「カルーセル」を配置して、指定した間隔でビデオを順番に再生できます。

WallControl 10の管理者は、単独システムから複数のウォールを制御するように設定することができます。各ウォールには、多くのユーザーロールを割り当てることができます。それぞれのユーザーロールからは、異なるソース、ローカルビデオ、レイアウト、テンプレートにアクセスできます。\*

## + 販売モデル

iolite 600は、DatapathのすべてのハーフサイズVisionキャプチャカードに対応しており、Datapathのグラフィックカード、キャプチャカード、およびSQXカードを任意に組み合わせた構成でご注文いただけます（標準納期10日以内）。

48時間以内の納品が可能な、多くの構成済みモデルもご用意しております。

注文コード： iolite 600 / 101

- ・ WallControl 10 Standard搭載iolite 600
- ・ ImageDP4×1（最大4スクリーン）
- ・ VisionSC-HD4+ /H×1（HDMIキャプチャ×4）

注文コード： iolite 600 / 102

- ・ WallControl 10 Standard搭載iolite 600
- ・ ImageDP4×2（最大8スクリーン）
- ・ VisionSC-HD4+ /H×1（HDMIキャプチャ×4）

注文コード： iolite 600 / 103

- ・ WallControl 10 Standard搭載iolite 600
- ・ ImageDP4×3（最大12スクリーン）
- ・ VisionSC-HD4+ /H×1（HDMIキャプチャ×4）

## + 技術仕様

マザーボード	
SBC	Mini ITXマザーボード、HDMIおよびDisplayPort制御スクリーン
出力	USB 3.0ポート×6 USB 2.0ポート×6
イーサネット	Intelギガビットイーサネットポート
WiFi	内蔵

プロセッサ	
標準	Intel Corei5
アップグレードオプション	Intel Corei7

バックプレーン	
Datapath Express6 PCIeスロット×6	
	PCIe Gen2 x8スロット×5
	PCIe Gen3 x8スロット×1

ハードディスクドライブ	
標準	256GB SSD×1
アップグレードオプション	512GB SSD RAIDによるデュアルドライブ構成へのアップグレードも可能ご注文時にご確認ください

メモリ	
標準	8GB
アップグレードオプション	16GB

電源ATX	ATX 250ワット
-------	------------

寸法	
長さ	320mm
高さ	175mm
幅	250mm
重量	10 - 15kg（出荷15 - 20kg）

コンプライアンス	FCC / CE / ROHS / UL
----------	----------------------

\* MultiWallおよびUser Rights ManagementはWallControl10 PROのみで利用できます。

本書で記述する製品は未発売です。仕様は変更されることがあります。詳細については、お近くのDatapath製品取扱店までお尋ねください。